GUAN

La précision, en mouvement.

GUAN · Encastré orientable modulaire

Un module lumineux remplaçable, une grande liberté d’orientation et une collerette séparée. Développé pour répondre aux exigences de conception, d’installation et d’entretien d’une boutique.



Vues produit fournies : luminaire complet, tête optique et composants séparés.

01 / Orienter

Inclinaison jusqu’à 45°. L’optique à trois niveaux est conçue pour préserver le faisceau aux fortes inclinaisons.

02 / Adapter

Des modules lumineux au choix et une collerette séparée. L’assemblage du module sans outil fait partie de la conception.

03 / Entretenir

Le module lumineux et l’alimentation peuvent être remplacés séparément, tout en conservant le reste du luminaire.

Données de développement produit. Confirmer la configuration complète du projet et les exigences d’installation avant commande.

Source : présentation produit d’octobre 2026, diapositives 2-8. Rendus produit fournis.

GUAN / DONNÉES OPTIQUES

La configuration fait la différence.

Performances déclarées pour neuf configurations COB. Choisir la ligne correspondant à l'optique et à la version COB ; la meilleure valeur ne s'applique pas à toutes les variantes.

Version COB	Faisceau	W	lm	lm/W	Tc (K)	CRI (Ra)
Standard	5°	4,30	240	55,45	3027	95,20
Standard	8°	10,10	386	38,38	3010	92,90
Standard	10°	10,20	535	52,48	3021	93,50
Standard	15°	10,70	670	62,52	3082	92,20
Standard	24°	11,00	792	71,87	3050	92,80
Standard	36°	10,90	820	75,00	3090	93,00
Haut rendement	15°	9,98	776	77,72	3062	91,70
Haut rendement	24°	10,02	902	90,00	3078	91,10
Haut rendement	36°	10,00	930	93,00	3096	91,00

La température de couleur indiquée est la valeur mesurée du tableau source. Aucun rapport de laboratoire, condition d'essai ou identifiant d'échantillon n'accompagne la présentation fournie.

Choix de modules

Faisceaux : 3°, 5°, 8°, 10°, 15°, 24°, 36°, 50°.
Températures de couleur : 2 700, 3 000, 3 500, 4 000, 4 500, 5 000, 6 000 K.

Les options correspondent à des modules au choix, sans fonction de blanc variable ni de zoom. Combinaisons, référence de commande, dimensions, découpe, alimentation, commande et indice IP sont à confirmer pour le projet.

Source : présentation produit, diapositive 9. Valeurs transcrites telles qu'indiquées, arrondis compris.