ÉTUDE DE SPÉCIFICATION LUMIÈRE

Boutique de luxe — étude de spécification lumière

Étude de la configuration d’éclairage documentée

La nomenclature du projet fournie relie les détails de plafond, les vitrines, les étagères et les agencements courbes à travers un ensemble coordonné de luminaires. Six configurations sélectionnées montrent comment un programme d’éclairage commercial se traduit en choix de produits.







Vues de produits sélectionnées dans la nomenclature du projet fournie.

01 ## Continuité au plafond

Les éléments droits et d’angle LC-L1.MO utilisent une distribution de 22° × 47° et une section documentée de 16,2 × 28,9 mm.

02 ## Mise en valeur des vitrines

Les LC-T1.F et LC-T1.M spécifient respectivement des faisceaux de 36° et de 24°, avec un système de fixation magnétique alimenté en 48 V CC.

03 ## La lumière dans le mobilier

Des profilés d’étagère, un module miniature de 75 mm et un éclairage flexible de 8 × 8 mm répondent aux différentes géométries du mobilier. Les sorties latérales de câble des deux profilés d’étagère sont prévues à 42 mm de l’extrémité.

Les six configurations sélectionnées spécifient une température de couleur de 3 500 K, Ra ≥ 90 et < 3 SDCM. Leur commande documentée est marche/arrêt, sans gradation.

Cette étude résume des valeurs de configuration sélectionnées dans la nomenclature du projet fournie. Elle ne vérifie pas une installation réalisée. Les images proviennent de la nomenclature ; aucune photographie du portfolio n’est présentée comme une vue de ce projet.

Source : nomenclature du projet fournie, p. 2-5 et 7-10. La date d’édition de la source n’est pas indiquée.